

TAG Chemicals GmbH

An der Steinlach 15, 65474 Bischofsheim, Germany,
Tel.+49 (0)6144-3351-0, Fax +49 (0) 6144-3351-11, email: info@tag-chemicals.com

Технические данные

Разделительный агент ТМ-125 F

ТМ- 125 F выполнен в виде смазки для форм на водной основе для фенольных и других термореактивных смол.

ТМ-125 F представляет собой смесь синтетических смол в воде. Это обеспечивает прочную пленку, способную давать отличную выемку каждого изделия.

ТМ-125 F особенно подходит для производства **тормозных колодок, тормозных накладок и колодок сцепления**

ТМ-125 F может быть разведен 1: 5 -1: 10 с водой перед использованием.

Преимущества:

- Легко наносится
- Простота применения
- Минимальное образование отложений на форме
- Отличный съем изделия
- Обладает прекрасной адгезией к поверхности формы

Свойства:

Цвет: Белый
Гарантийный срок: 12 месяцев

Способ нанесения:

Если смазка на восковой или силиконовой основе была использована ранее, удалить все следы предыдущей смазки, используя очиститель, такой как **CL-99/1**.

1. Нанесите **ТМ-125 F** с помощью кисти или распылителя
2. Следует аккуратно промазать или распылить по поверхности пресс-формы, охватывая всю поверхность. Повторяйте до тех пор, пока не покроете всю поверхность пресс-формы.
3. После высыхания разделительной смазки, начинайте использовать пресс-форму в производстве.

Дополнительная информация:

Вся техническая информация и данные о продукте основаны на последних доступных сведениях и не представляют собой какое-либо патентное право. Пользователь является ответственным за проверку соответствия продукта, прежде чем начнет использовать его в производстве.