

Технические данные MRA 100 MTT

MRA 100 MTT - это полупостоянная разделительная смазка на водной основе, разработанная для операций формования, когда важны отсутствие переноса разделительного агента, высокая температурная стабильность, высокая степень скольжения и стойкость разделительной пленки к истиранию.

MRA 100 MTT - жидкость, готовая к использованию. Система выпуска становится функциональной после отверждения. Разделительная пленка очень тонкая и устойчива до 260 ° С.

MRA 100 MTT прилипает к поверхностям формы и обеспечивает многократный выем изделий без переноса на формованные детали.

MRA 100 MTT снижает образование отложений на формах при соблюдении инструкций.

Характеристики:

Цвет: белый

Плотность: 1,0 г / см³

Срок годности: 12 месяцев.

Область применения:

Резина, все виды резины и литье из резины. Особенno подходит для производства шин. Придает шинам постоянный **матовый** вид.

Преимущества:

1. на водной основе
2. легко применять
3. обеспечивает большое количество выемок между покрытиями
4. предотвращает образование отложений на формах
5. нежирное, незагрязняющее покрытие
6. отличный внешний вид изготавливаемых деталей (сухая, однородная, матовая).
7. универсален для всех типов резины
8. уменьшенные линии прилипания
9. устраняет или, по крайней мере, снижает потребность в наружной окраске

Способ нанесения:

Тщательно очистите форму. Перед отправкой в производство нанесите не менее двух однородных тонких слоев. Делайте короткое время высыхания между слоями. При необходимости нанесите тонкий слой **MRA 100 MTT** при температуре процесса вулканизации, чтобы поддерживать желаемую легкость выемки изделий.

Дополнительная информация:

Вся техническая информация и данные о продукте основаны на последних доступных сведениях и не представляют собой какое-либо патентное право. Пользователь является ответственным за проверку соответствия продукта, прежде чем начнет использовать его в производстве.