

TAG Chemicals GmbH

An der Steinlach 15, 65474 Bischofsheim, Germany

Tel.+49 (0) 6144-3351-0, Fax +49 (0) 6144-3351-11, email:tagchemicals1@aol.com

Техническая информация Разделительный агент ТМ-828 - 60%

Разделительный агент ТМ-828-60% - представляет собой разделительную систему на водной основе, предназначенную для формовочных операций, когда важны высокая температурная стабильность, высокая степень скольжения и устойчивость к истиранию разделительной пленки.

Разделительный агент ТМ-828-60% - представляет собой водорастворимую жидкость, готовую к использованию. Разделительная пленка очень тонкая и стабильная до 260°C.

Разделительный агент ТМ-828-60% - уменьшает отложения на пресс-формах при применении в соответствии с инструкциями.

Свойства:

Цвет: Белый

Плотность: 1,0 г/см³

Срок годности: 12 месяцев

Область применения:

Резина, все виды резины и литье резины.

Рекомендации:

Разделительный состав ТМ-828-60% можно разбавлять деминерализованной водой в соотношении 1:19 – 1:39.

Преимущества:

1. Продукт на водной основе
2. Простота применения
3. Многоразовое использование формы без необходимости повторного нанесения разделителя
4. Минимальное образование отложений на форме
5. Продукт является универсальным для всех видов каучука
6. Большой диапазон разбавления до нужной концентрации

Способ нанесения:

Тщательно очистите форму. После этого нанесите разделительный агент **ТМ-828-60%**.

Нанесите как минимум два равномерных тонких слоя перед подачей в производство. Дождитесь короткого времени высыхания.

При необходимости повторно нанесите тонкий слой антиадгезива ТМ-828-60% при температуре процесса, чтобы сохранить желаемое высвобождение.

Дополнительная информация:

Вся техническая информация и данные о продукте основаны на последних доступных сведениях и не представляют собой какое-либо патентное право. Пользователь является ответственным за проверку соответствия продукта, прежде чем начнет использовать его в производстве.